




BC-100T

Professionelle Sprechstelle

Schaltbandbreite	24 MHz
Frequenzbereich	518-832 MHz
Sendeleistung	10 mW / 50 mW
Nennhub	< ± 40 kHz
Nebenaussendung	<-55 dBc
Empfindlichkeitseinstellung	+12dB, +6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB
Max. SPL	142 dB
Reichweite	> 100 m
Spannungsversorgung	Externes 5 V / 1 A Netzteil oder 1 x 18500 Li-Akku
Betriebsdauer	bis 12 h mit Akku
Gehäuse	Metall (Magnesiumlegierung)
Gewicht	ca. 670 g
Abmessungen	100 × 58 × 150 mm

BC-100T

5NB	518 - 542 MHz	630.016
6A	620 - 644 MHz	630.014
7AD	734 - 758 MHz	630.017
8AD	823 - 832 MHz	630.013



1. BC-100T: Sender für analoges UHF-Drahtlossysteme ACT-300 und ACT 700.
2. Integrierter ICR18500 Li-Ionenakku mit passender Ladeelektronik.
3. Mikrophon-Ein-Ausschalter (rastend) mit Status LED.
4. Mikrofoneingang mit 4-pol XLR-Stecker für aufsteckbares Schwanenhalsmikrofon.
5. Mikrofonausgang mit XLR-Stecker, MIC-Level symmetrisch.

Passende Mikrofone:

MM-204	Schwanenhalsmikrofon, Niere (385 mm)
MM-205	Schwanenhalsmikrofon, Niere (485 mm)
MM-206	Schwanenhalsmikrofon, Niere (585 mm)

